

Produktdatenblatt / Product data sheet

Teak Safe

Materialzusammensetzung base fabric (w/f)		PU 44 / PES 56 trade mark polyester
Beschichtungsmaterial coating material		Polyurethane
Gewicht total weight	(EN ISO 2286-2)	205 g/m ²
Zugfestigkeit – Länge/Breite Tensile strength – length/width	(EN ISO 1421)	70 / 20 daN/75cm
Dehnung Länge/Breite stretch length/width	(EN ISO 1421)	60% / 200%
Schälfestigkeit Peel strength	(ISO 2411)	Min. 3 daN/5cm
Widerstand gegen Eindringen von Wasser resistance to water penetration	(EN 20811))	50 000
Waschschrumpf bei 30°C wash shrinkage at 30°C		+/- 5 %
Farbton color		Grün, Grau, Creme Green, grey, creme

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.